



Catalogue pour la Réparation Automobile

U-POL

U-POL est un leader dans la fabrication et la vente de produits de carrosserie. Reconnu mondialement par sa présence dans plus de 110 pays, U-POL s' engage à satisfaire continuellement les plus hautes exigences de ses clients.

Nous investissons dans le développement de nouveaux produits pour fournir continuellement à nos clients des innovations. Nous créons des partenariats sincères et sur le long terme avec nos clients et fournisseurs pour tenir nos promesses. Ceci fait partie de notre culture d'entreprise.







Engagé pour la Sécurité

La sécurité de nos clients est primordiale pour U-POL. Dans le cadre de cet engagement, nous sommes en transition vers un nouveau système appelé Système Global Harmonisé (SGH). Cela concerne les avertissements de danger sur les étiquettes de nos produits et sur nos fiches de données de sécurité. Le but de ce changement est d'aider nos clients et employés à mieux comprendre les risques présentés par les produits chimiques dans le monde du travail.

Le Système Général Harmonisé, ou SGH, concerne la Classification et l'Etiquetage des produits chimiques. C'est une norme introduite par l'Organisation des Nations Unies et à laquelle de nombreux pays participent. L'Union Européenne s'est alignée à ces normes SGH avec sa propre Classification, Etiquetage et Emballage (CLP).

U-POL passe à ce nouveau système et toutes nos étiquettes seront conformes d'ici juin 2017. Nos Fiches de Données de Sécurité seront également actualisées pour refléter les changements effectués. Elles contiendront toutes les informations relatives à l'identification, la classification, les risques et précautions é prendre concernant nos produits.

Pour en savoir plus sur les changements SGH / CLP et comment ils pourraient vous affecter, veuillez regarder notre vidéo : www.youtube.com/watch?v=GkevTyUZbbc.



Index



Formation

U-POL a l'un des meilleurs et des plus modernes centre de formation en Europe. Nous avons notre propre équipe de techniciens professionnels et démonstrateurs. Tous les cours d'une journée sont gratuits et se font au centre technique de l'entreprise à Wellingborough (Northamptonshire, Angleterre). Les programmes de formation sont conçus pour les étudiants, le personnel préparant la carrosserie, les peintres, les dirigeants de carrosseries, les grossistes et les distributeurs. Préparer les surfaces, réparer du plastique, peindre, réparer des panneaux et de petites surfaces seront les principaux points de cette formation.

L'objectif est d'améliorer les techniques de réparation et d'accroître l'efficacité globale de l'atelier. Le programme permet aux grossistes et distributeurs d'accroître leur connaissance des produits et de fournir un meilleur service aux clients.


Des détails sur les formations sont disponibles dans la section "Support Technique" du site Internet U-POL.

U-POL Online

Vous trouverez nos produits avec toutes les informations nécessaires, y compris nos fiches techniques et fiches de sécurité. Tout est disponible pour les télécharger en ligne.

Connectez-vous régulièrement pour accèder à nos dernières promotions.

Une copie de notre catalogue est disponible en ligne.





Découvrez nos vidéos techniques sur YouTube
https://www.youtube.com/user/UPOLONLINE5

www.u-pol.com


Mastics Polyester

Une gamme complète de mastics polyesters pour satisfaire vos exigeances en termes de qualité et de performance à l'échelle mondiale. Résines de dernière technologie. Disponibles dans de nombreux conditionnements y compris en sachets et distributeurs brevetés U-POL. Livré avec le durcisseur approprié.

Réparations Lourdes et Profondes

EXTRA™

Mastic Lisse

P80 - P180 | Dégraisser | 2% | 15 mins | P80 - P240

Référence	Format	Couleur	Cdt
UPOLE/1	Boîte 600 ml	Gris Clair	8
UPOLE/2	Boîte 1.1L	Gris Clair	4
UPOLE/4	Boîte 2.1L	Gris Clair	10
UPE/BL	Sachet 1L	Gris Clair	6
DIS/E	Cartouche 1.3L	Gris Clair	6



Mastic polyester avec d'excellentes propriétés de remplissage et de mise en forme. Application lisse. Excellente adhérence à l'acier galvanisé et à l'aluminium.

Application

Idéal pour les réparations sur de grandes surfaces et pour des réparations moyennes ou profondes.

FLYWEIGHT™

Mastic Léger et Crémeux

P80 - P180 | Dégraisser | 2% | 20 mins | P80 - P240

Référence	Format	Couleur	Cdt
FLY/2	Boîte 1L	Gris Clair	6
FLY/3	Boîte 3L	Gris Clair	4

Mastic polyester léger, pâte crémeuse. Très facile à poncer, même après un temps de séchage prolongé.

Application

Idéal pour des réparations profondes sur de petites surfaces et sur une varieté de surfaces. Convient pour des réparations groupées, bon rapport coût / efficacité.

ISOPON P38®

Mastic Facile à Poncer

P80 - P180 | Dégraisser | 2% | 15 mins | P80 - P240

Référence	Format	Couleur	Cdt
P38/2	Boîte 1.2L	Crème	8



Mastic polyester léger avec de bonnes propriétés de remplissage. Formulé pour un ponçage facile et une application plus lisse. Ponçage de meilleur qualité sur les bords.

Application

Idéal pour de grandes réparations, bosses profondes et petits trous et imperfections.

Grandes Réparations de Profondeurs Moyennes

EXTRA GOLD™

Mastic Fin Facile à Poncer

P80 - P180 | Dégraisser | 2% | 15 mins | P80 - P240

Référence	Format	Couleur	Cdt
UPEG/2	Boîte 1.1L	Crème	8
UPEG/4	Boîte 2.1L	Crème	4
UPEG/BM	Sachet 600 ml	Crème	10
UPEG/BL	Sachet 1L	Crème	6
DIS/EG	Cartouche 1.3L	Crème	6





Mastic polyester au séchage rapide avec une technologie de résine perfectionnée pour un procédé plus rapide. Excellente adhérence à de nombreuses surfaces.

Application

Idéal pour les applications moyennes et fines lorsqu'une grande productivité est nécessaire.

FANTASTIC™

Mastic Ultra Léger

P80 - P180 | Dégraisser | 2% | 15-20 mins | P80 - P240

Référence	Format	Couleur	Cdt
FANTL/2	Boîte 1.4L	Crème	8



Mastic le plus léger de notre gamme. Superbes qualités de ponçage et excellente finition pour réduire le temps d'intervention. Doux et lisse au toucher, permet une variété d'applications et une facilité d'utilisation.

Application
Idéal pour de petits ou moyens dégâts couvrant une petite à grande surface.

SUPERB

Mastic Fin Multifonction

P80 - P180 | Dégraisser | 2% | 20 mins | P80 - P240

Référence	Format	Couleur	Cdt
SUPER/2	Boîte 1L	Beige	6



Mastic polyester multifonction universel procurant une adhérence supérieure. Exceptionnellement facile à étaler et à poncer. Pâte lisse idéale pour mélanger avec des spatules.

Application
Idéal pour le remplissage et la finition de réparations sur une variété de surfaces, y compris le galvanisé et l'aluminium.

Disques Abrasifs Film Premium



Surface de disque lisse pour une finition ultra fine. Grain uniforme pour éliminer les rayures indésirables. Un disque film dure jusqu'à trois fois plus longtemps qu'un papier normal.

Disques Abrasifs en Papier Latex



Base papier latex pour une durée de vie maximale. Ponçage rapide et agressif. Résultats fiables pour une finition exceptionnelle. Trous 6+1, 8+1 ou 14+1 pour l'extraction optimale des poussières.

Nappes de Finition



Nappe haute performance pour nettoyage, préparation et finition. A utiliser à sec, à l'eau ou avec des solvants à base d'alcool. Disponible en cartons de 10 nappes et rouleaux de 35 feuilles pré-découpées.

Pour plus de détails voir page 22

Mastics Fins de Finition

TOP STOP GOLD™

Mastic de Finition Très Fin Facile à Poncer

P80 - P180 | Dégraisser | 2% | 20 mins | P80 - P240

Référence	Format	Couleur	Cdt
TOPG/2	Boîte 1.1L	Or	8
TOPG/BM	Sachet 600 ml	Or	10
TOPG/BL	Sachet 1L	Or	6
DIS/TOPG	Cartouche 1.3L	Or	6



Pâte de finition très lisse à haute adhérence. Convient pour la plupart des réparations de finition, excellent ponçage.

Application
Spécialement formulé pour une application et une finition en fines couches.

TOP STOP®

Mastic de Finition Lisse

P80 - P180 | Dégraisser | 2% | 20 mins | P180 - P240

Référence	Format	Couleur	Cdt
TOP/M	Boîte 750 ml	Or	12
DIS/TOP	Cartouche 1.3L	Or	6



Mastic de finition facile à étaler et à poncer. Peut être facilement étalé en couches fines pour une surface parfaite avant le processus de peinture.

Application
Idéal pour de petites imperfections dans toutes les surfaces avant de repeindre.

HOT SHOT 1™

Mastic de Finition Lisse

P80 - P180 | Dégraisser | 2% | 20 mins | P180 - P240

Référence	Format	Couleur	Cdt
HOT1/S	Sachet 200 ml	Or	24
HOT1/M	Sachet 600 ml	Or	10
HOT1/L	Sachet 1L	Or	6



Mastic de finition facile à étaler et à poncer. Peut être facilement étalé en couches fines pour une surface parfaite avant le processus de peinture. Convient à tous types de surfaces, y compris l'aluminium et le galvanisé.

Application
Idéal pour étaler et finir en fines couches.

DOLPHIN™ GLAZE
Mastic de Finition Très Fin Applicable au Pinceau

P80 - P180 | Dégraisser | 2% | 20 mins | P80 - P240

Référence	Format	Couleur	Cdt
BAGDOL/1	Sachet 440 ml	Turquoise	10
BAGDOLHV/1	Sachet 440 ml (haute viscosité)	Turquoise	10



Mastic polyester de finition avec propriétés auto-nivelantes. Finition très fine avant d'appliquer la peinture. Egalement disponible en version haute viscosité pour les applications sur surfaces verticales.

Application
Idéal pour corriger de petites imperfections telles que rayures et porosité avant de peindre.

Réparations de Surfaces Spéciales

Une gamme de mastics spéciaux de haute qualité. Disponible en différents formats.

PLAST X®
Mastic Extrêmement Flexible pour Plastiques

P80 - P180 | Dégraisser | 2% | 30 mins | P180 - P240

Référence	Format	Couleur	Cdt
PLAS/6	Boîte 600 ml	Noir	6



Mastic polyester très flexible spécialement formulé avec les dernières technologies de résines à haute adhérence. Excellent pour travailler sur les bords. Excellente adhérence et flexibilité sur la plupart des composants en plastique.

Application
Idéal pour les éraflures et les rayures sur les pièces en plastique nécessitant une flexibilité totale (pare-chocs par exemple).

U-POL D™
Mastic Métallique Lisse

P80 - P180 | Dégraisser | 2% | 20 mins | P180 - P240

Référence	Format	Couleur	Cdt
UPOLD/2	Boîte 1.1L	Gris Argenté	8
DIS/D	Cartouche 1.3L	Gris Argenté	6



Mastic polyester contenant des particules d'aluminium. Adhérence élevée sur de nombreuses surfaces, ce qui rend ce mastic très polyvalent. Application lisse, excellentes propriétés de remplissage et facile à poncer.

Application
Idéal pour les roues en alliage métallique, panneaux en aluminium ou pour restaurer et atteindre une finition métallique.

GALV X™
Mastic Polyester Multifonction

P80 - P180 | Dégraisser | 2% | 20 mins | P180 - P240

Référence	Format	Couleur	Cdt
GAL/M	Boîte 750 ml	Blanc	12



Mastic facile à étaler avec une grande dureté pour les réparations spéciales. Meilleure adhérence sur une variété de surfaces.

Application
Idéal pour de moyennes réparations sur des surfaces métalliques nues.

Réparations Fibre de Verre Renforcées

FIBRAL®
Mastic pour Réparations Fibre de Verre à Poncer

P80 - P180 | Dégraisser | 2% | 25-30 mins | P80 - P180

Référence	Format	Couleur	Cdt
FIB/2	Boîte 900 ml	Jaune	8
DIS/FIB	Cartouche 1.28L	Jaune	6
FIB/BM	Sachet 600 ml	Jaune	10
FIB/BL	Sachet 1L	Jaune	6



Fournit une surface très solide et durable. Non poreux et résistant à l'eau une fois sec. Peut être mis en forme et poncé. Peut facilement être recouvert d'un mastic polyester standard ou peut être peint directement.

Application
Idéal pour le remplissage de trous et combler l'acier et les éléments en polyester renforcé.

SMC™
Mastic Renforcé de Fibres de Carbone

P80 - P180 | Dégraisser | 2% | 20 mins | P80 - P240

Référence	Format	Couleur	Cdt
SMCB/2	Boîte 1.1L	Noir	8
SMCW/2	Boîte 1.1L	Blanc	8



Mastic à très haute adhérence pour des plastiques rigides tels que le moulage SMC. Contient des fibres de carbone pour plus de solidité. Facile à poncer, finition très soignée.

Application
Idéal pour le remplissage de trous, d'éraflures et de rayures dans les pièces en plastique rigide telles que fibre de verre, SMC, BMC et DMC.

U-POL B™
Mastic Fibre de Verre

P80 - P180 | Dégraisser | 4% | 20-25 mins | P80 - P140

Référence	Format	Couleur	Cdt
UPOLB/2	Boîte 1L	Jaune	8
UPOLB/4	Boîte 1.85L	Jaune	4



Mastic fibre de verre très résistant. Peut être mis en forme et poncé facilement.

Application
Idéal pour le remplissage de trous et résistant à l'eau une fois sec.

Produits Complémentaires aux Mastics

Gamme de produits à combiner avec les mastics U-POL. Des produits innovants pour accroître la qualité et l'efficacité de la carrosserie.

ONION BOARD™
Palette de mélange

Référence	Format	Couleur	Cdt
ON/1	100 Feuilles	Blanc	10



Solution propre pour mélanger les mastics et les préparer en grande quantité. Spécialement créé pour résister aux solvants et aux résines. Conditionnement pratique : simplement détacher les feuilles après utilisation.

Applicateurs pour Mastics

Référence	Format	Couleur	Cdt
APL/1	Applicateur	Noir	20
APL/3	Jeu de 3	Varié	20



Applicateurs plastiques avec des bords très fins pour un excellent résultat. Disponibles à l'unité ou en jeu de trois avec des tailles différentes.

Distributeur pour Mastics et Durcisseurs

Référence	Format	Cdt
DISP/1	Distributeur	6



Système breveté U-POL pour distribuer le mastic et son durcisseur. Assure la proportion correcte de produit à chaque utilisation. Petit et portable, il peut être transporté jusqu'à la zone de réparation ou fixé sur un mur. Distribue mastic et composants de fibres de verre pour un rapport de mélange correct.

Durcisseur BPO Supplémentaire
pour Mastics Polyester

Référence	Format	Couleur	Cdt
HRED/L	Sachet 40g	Rouge	20
HWHITE/L	Sachet 40g	Blanc	20
HAR/DISP	Cartouche 70g	Rouge	18



Peut être utilisé avec tous les mastics polyester U-POL et ISOPON. Sachet individuel et cartouche pour le distributeur U-POL.

Apprêts

Une gamme d'apprêts de haute qualité pouvant être appliqués directement sur la plupart des surfaces, y compris la cataphorèse. Très garnissant, séchage rapide, facile à poncer, ils fournissent un excellent pouvoir couvrant, une meilleure productivité et améliorent le rendement de la carrosserie.

Apprêts 2K Haute Teneur en Extrait Sec

S2021

Apprêt Garnissant Haute Teneur en Extrait Sec (5:1)








P80 - P320 | Dégraisser | 5:1 | 2-3 | 1.4-2.0 mm | 10-15 mins | 20-30 mins à 60°C | P320 - P500 (à sec) P600-P800 (à l'eau)

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2021/5	Boîte 5L	Beige	2
S2021G/1	Boîte 1L	Gris	6
S2021G25	Boîte 2.5L	Gris	4
S2021G/3	Boîte 3L	Gris	4
S2021G/5	Boîte 5L	Gris	2
S2021DG/1	Boîte 1L	Gris Foncé	6
S2021DG/3T	Boîte 3L	Gris Foncé	4



Exceptionnellement facile à poncer à la main ou à la machine. Propriétés garnissantes extrêmement bonnes dûes à la haute teneur en extrait sec. Très bonne adhérence à diverses surfaces. A utiliser avec les durcisseurs S2030, S2032 et S2033.

Application
Convient pour toutes les réparations, petites ou grandes.

S2020

Apprêt Très Garnissant (3:1)










P180 - P320 | Dégraisser | 3:1 | 2-3 | 1.4-2.0 mm | 10-15 mins | 30 mins à 60°C | P320 - P500 (à sec) P600-P800 (à l'eau)

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2020/1	Boîte 1L	Beige	6
S2020/3	Boîte 3L	Beige	4
S2020G/1	Boîte 1L	Gris	6
S2020G/3	Boîte 3L	Gris	4



Apprêt multifonction pouvant être séché à l'air, en étuves ou aux infrarouges. Bon pouvoir couvrant et opacité. Très bon pouvoir garnissant et surfacant. A utiliser avec les durcisseurs S2030, S2031, S2032 et S2033.

Application
Convient pour les petites et grandes réparations.

S2025

Apprêt Garnissant (4:1)










P180 - P320 | Dégraisser | 4:1 | 2-3 | 1.4-2.0 mm | 10-15 mins | 30 mins à 60°C | P320 - P500 (à sec) P600-P800 (à l'eau)

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2025/1	Boîte 1L	Gris	6
S2025/3T	Boîte 3L	Gris	4
S2025/4	Boîte 4L	Gris	2
S2025DG/1	Boîte 1L	Gris Foncé	6
S2025DG/3T	Boîte 3L	Gris Foncé	4
S2025DG/4	Boîte 4L	Gris Foncé	2
S2025B/1	Boîte 1L	Noir	6
S2025B/3T	Boîte 3L	Noir	4
S2025B/4	Boîte 4L	Noir	2
S2025W/1	Boîte 1L	Blanc	6
S2025W/3T	Boîte 3L	Blanc	4




Apprêt multifonction : peut être utilisé comme apprêt garnissant ou apprêt de surface. Excellent pouvoir couvrant et garnissant. Réduit la consommation de couche de base avec le dégradé U-POL, il comprend sept nuances spécifiques de sous-couche pour couvrir le spectre d'origine. Peut être séché à l'air, en étuve ou aux infrarouges. A utiliser avec les durcisseurs S2030, S2031, S2032 et S2033. Lorsqu'il est utilisé avec Rocket U-POL, le temps de séchage est réduit de 30 à 50%.

Application Convient pour toutes les réparations, panneaux petits ou complets. Disponible en boîte de 3L pour s'adapter aux machines de mélange des fabricants de peinture.
















HOT SHOT 5

Kit Apprêt Garnissant (5:1)








P180 - P320 | Dégraisser | 5:1 | 1-2 | 1.7-2.0 mm | 10-15 mins | 20-30 mins à 60°C | P320 - P500 (à sec) P600-P800 (à l'eau)

Référence	Format	Couleur	Cdt
HOT5G/1	Kit 840 ml - Apprêt 700 ml + Durcisseur Standard 140 ml	Gris	12



Apprêt surfaçant ou garnissant multifonction. Séchage rapide et facile à poncer. Kit pratique tout-en-un pour un stockage et transport faciles. A utiliser avec le durcisseur fourni dans le kit.

Application
Pour la peinture endommagée et les panneaux avec sous couche d'origine.

Autres Apprêts

ACID#8™

Apprêt d'Accrochage








P280 - P320 | Dégraisser | 1-2 | 1.3-1.4 mm | 5-10 mins | 20-30 mins à 60°C | P320 - P500 (à sec) P600-P800 (à l'eau)

Référence	Format	Couleur	Cdt
ACID/1	Boîte 1L	Gris	6
ACID/AL	Aérosol 450 ml	Gris	6



Génère une meilleure accroche de la peinture sur les supports difficiles tels que l'acier galvanisé et l'aluminium. Sans chromate. Formule à séchage rapide ne nécessitant pas de ponçage. Empêche l'acier de rouiller.

Application

Idéal quand le métal ou les joints ont été remis à nu en ponçant l'apprêt avant la mise en peinture ou avant de refaire les joints.

S2003

Apprêt Plastique Promoteur d'Adhérence







Dégraisser | 1-2 | 1.2-1.3 mm | 5-10 mins | 10 mins à 60°C

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2003/AL	Aérosol 600 ml	Transparent	12
S2003/1	Boîte 1L	Transparent	6



Apprêt plastique transparent et prêt-à-l'emploi. Evite le besoin d'identifier la matière plastique. Efficace sur les plastiques dits difficiles y compris les thermoplastiques polyoléfine (PP, PE). Séchage rapide.

Application

Favorise l'adhérence sur tous les plastiques avant l'application de la couleur.

U-POL®

Vernis et Apprêts

• Gamme complète conforme aux normes VOC

• Qualité optimum à chaque application

• Produits à la pointe de la technologie

U-POL.FR

Vernis Bi-Composants

Vernis automobile de très haute qualité à fort pouvoir couvrant qui sèchent rapidement et donnent un brillant éclatant durable, résistant aux U.V. et facile à polir. Formulés pour appliquer sur les systèmes de peinture de couche de base les plus communs, y compris à base d'eau, avec un excellent tendu et sans coulure. Différentes formulations sont disponibles pour répondre à diverses conditions climatiques. Peut être séché à l'air, en étuve ou aux infrarouges.



Vernis Bi-Composants Spéciaux Haute Teneur en Solides

S2080SR

Vernis Premium Anti-Rayures Super Brillant (2:1)

Dégraisser | 1-2 | 1.2-1.3 mm | 5-10 mins | 30 mins à 60°C

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2080SR/1	Boîte 1L	Transparent	6
S2080SR/5	Boîte 5L	Transparent	2


Vernis acrylique à haute teneur en solides. Vernis complètement transparent qui n'affecte pas la teinte de base. Forme une surface durable et résistante aux rayures. Fini très brillant. Facile à polir.

Application

Idéal pour faire plusieurs panneaux ou pour appliquer sur tout le véhicule.

S2081SR

Vernis Anti-Rayures (2:1)

Dégraisser | 1-2 | 1.2-1.3 mm | 5-10 mins | 30 mins à 60°C

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2081SR/1	Boîte 1L	Transparent	6
S2081SR/5	Boîte 5L	Transparent	2

Vernis d'excellente qualité pour reproduire la finition d'origine. Forme une surface durable et résistante aux rayures. Fini très brillant. Facile à polir.

Application

Convient pour les petites réparations et pour appliquer sur tout le véhicule.

S2082SR

Vernis Anti-Rayures pour climat chaud (2:1)

Dégraisser | 1-2 | 1.2-1.3 mm | 5-10 mins | 30 mins à 60°C

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2082SR/1	Boîte 1L	Transparent	6
S2082SR/5	Boîte 5L	Transparent	2

Vernis d'excellente qualité pour reproduire la finition d'origine. Vernis très brillant idéal pour peintures complètes. Forme une surface durable et résistante aux rayures. Facile à polir.

Application

Idéal pour de très grosses réparations y compris pour les véhicules commerciaux, trains et autobus. Vernis performant sous climat chaud et humide.

S2090

Vernis Anti-Rayures Rapide (3:1)

Dégraisser | 1-2 | 1.2-1.3 mm | 5-10 mins | 30 mins à 60°C

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2090/1	Boîte 1L	Transparent	6
S2090/5	Boîte 5L	Transparent	2

Séchage rapide. Forme une surface durable et résistante aux rayures. Fini très brillant. Facile à polir.

Application

Idéal pour de petites réparations sur un seul panneau.

Vernis Bi-Composants Haute Teneur en Extrait Sec Conformes aux Régulations COV

S2081EV

Vernis (3:1)

Dégraisser | 1-2 | 1.2-1.3 mm | 5-10 mins | 30 mins à 60°C


Référence	Format	Couleur	Cdt
S2081EV/1	Boîte 1L	Transparent	6
S2081EV/5	Boîte 5L	Transparent	2

Revêtement acrylique à haute teneur en extrait sec. Excellente performance et facilité d'utilisation. Réparation sans effort avec une couche légère suivie d'une couche pleine, pas de désolvantation entre les couches. Peut être utilisé avec l'accélérateur de vernis S2005EV (conforme COV 2007) pour réduire le temps de séchage en étuve de 30 à 50%, en fonction de la performance de la cabine. A utiliser avec les durcisseurs S2037EV, S2038EV et S2039EV seulement.

Application

Recommandé pour tous les systèmes de couche de base.

S2091EV
Vernis (3:1)

Dégraisser | 1-2 | 1.2-1.3 mm | 5-10 mins | 30 mins à 60°C

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2091EV/1	Boîte 1L	Transparent	6
S2091EV/5	Boîte 5L	Transparent	2

Revêtement acrylique à ultra haute teneur en extrait sec. Excellente performance et facilité d'utilisation. Aspect final visible pendant la pulvérisation. Réparation sans effort avec une couche légère suivie d'une couche pleine, pas de désolvantation entre les couches. Peut être utilisé avec l'accélérateur de vernis S2005EV (conforme COV 2007) pour réduire le temps de séchage en étuve de 30 à 50%, en fonction de la performance de la cabine. Finition brillante et durable.

Application
Recommandé pour tous les systèmes de couche de base.

VERNIS 2K HS

HOT SHOT 7
Kit Vernis (2:1)

2:1 | 2 | 1.2-1.4 mm | 5-10 mins | 30 mins à 60°C

Référence	Format	Couleur	Cdt
HOT7/1	Kit 1L - Vernis 666 ml + Durcisseur Standard 334 ml	Transparent	12



Vernis à haut pouvoir garnissant et résistant aux U.V. Kit pratique tout-en-un pour un stockage et transport faciles. A utiliser avec le durcisseur inclus dans le kit. Offre un beau tendu sans coulure. Finition très brillante et durable.

Application
Convient à tous les types d'application de peinture. Kit idéal pour les petites réparations ou pour les réparations sur un seul panneau. Produit non COV, veuillez contacter U-POL pour tout renseignement complémentaire.

Durcisseurs

Durcisseurs isocyanates d'excellente qualité pour des revêtements acryliques bi-composants. A utiliser avec les apprêts, vernis et brillants directs SYSTEM 20. Produit complètement transparent qui n'affecte pas la teinte de base. Plusieurs séchages adaptés aux différentes tailles de réparations et aux différents climats.

Durcisseurs pour Vernis HS, Couleurs Directes HS & Apprêts UHS



S2031
Durcisseur Extra Rapide


Extra Rapide

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2031/S	Boîte 330 ml	Transparent	6
S2031/M	Boîte 500 ml	Transparent	6
S2031/1	Boîte 1L	Transparent	6
S2031/25	Boîte 2.5L	Transparent	4

Idéal pour de petites réparations et réparations de panneaux, en particulier à basse température. A utiliser avec les vernis HS et SR, les apprêts UHS et les brillants directs HS SYSTEM 20.

S2030
Durcisseur Rapide


Rapide

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2030/SM	Boîte 250 ml	Transparent	12
S2030/S	Boîte 330 ml	Transparent	6
S2030/M	Boîte 500 ml	Transparent	6
S2030/1	Boîte 1L	Transparent	6
S2030/25	Boîte 2.5L	Transparent	4
S2030/5	Boîte 5L	Transparent	2

Idéal pour de petites réparations et réparations de panneaux. A utiliser avec les vernis HS et SR, les apprêts UHS et les brillants directs HS SYSTEM 20.

S2032
Durcisseur Standard


Standard

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2032/SM	Boîte 250 ml	Transparent	6
S2032/S	Boîte 330 ml	Transparent	6
S2032/M	Boîte 500 ml	Transparent	6
S2032/1	Boîte 1L	Transparent	6
S2032/25	Boîte 2.5L	Transparent	4
S2032/5	Boîte 5L	Transparent	2

Idéal pour des réparations moyennes à grandes. A utiliser avec les vernis HS et SR, les apprêts UHS et les brillants directs HS SYSTEM 20.

S2033
Durcisseur Lent

Lent

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2033/M	Boîte 500 ml	Transparent	6
S2033/1	Boîte 1L	Transparent	6
S2033/25	Boîte 2.5L	Transparent	4

Idéal pour de grandes réparations et pour les températures élevées. A utiliser avec les vernis HS et SR, les apprêts UHS et les brillants directs HS SYSTEM 20.



S2033XS
Durcisseur Extra Lent

Extra Lent

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2033XS/25	Boîte 2.5L	Transparent	4

Idéal pour de grandes réparations et pour les températures très élevées. A utiliser avec les vernis HS et SR, les apprêts UHS et les brillants directs HS SYSTEM 20.

Durcisseurs Spécifiques

S2037EV
Durcisseur Lent


Lent

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2037EV/2.5	Boîte 2.5L	Transparent	4

Idéal pour de grandes réparations et pour les températures élevées. A utiliser avec les vernis UHS EV et les brillants directs UHS EV SYSTEM 20 seulement.

S2038EV
Durcisseur Rapide


Rapide

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2038EV/S	Boîte 330 ml	Transparent	6
S2038EV/1	Boîte 1L	Transparent	6
S2038EV/2.5	Boîte 2.5L	Transparent	4

Idéal pour de petites réparations et réparations de panneaux. A utiliser avec les vernis UHS EV et les brillants directs UHS EV SYSTEM 20 seulement.

S2039EV
Durcisseur Standard


Standard

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2039EV/S	Boîte 330 ml	Transparent	6
S2039EV/1	Boîte 1L	Transparent	6
S2039EV/2.5	Boîte 2.5L	Transparent	4

Idéal pour les réparations moyennes à grandes. A utiliser avec les vernis UHS EV et les brillants directs UHS EV SYSTEM 20 seulement.

ROCKET™
Accélérateur pour Durcisseur PU

Référence	Format	Couleur	Cdt
S20ROC/M	Bouteille 500 ml	Transparent	6
ROC/S	Bouteille 500 ml	Transparent	10



Liquide additif à utiliser en petites quantités avec des durcisseurs isocyanates bi-composants pour un séchage plus rapide. Super accélérateur pour peintures bi-composants, vernis et apprêts.

Application
Améliore le temps de séchage pour toutes les peintures bi-composants 2K de 30 à 50%. Accélère le démasquage et la remise en peinture quand mélangé avec les durcisseurs bi-composants. Améliore la productivité et augmente les profits. A utiliser avec tous les revêtements bi-composants sauf les vernis U-POL EV et les brillants directs qui nécessitent S2005EV.

Diluants

Formulations de haute qualité pour ajuster la viscosité de la pulvérisation de la plupart des systèmes de peinture.

S2040
Diluant Acrylique Lent

Lent




Référence	Format	Couleur	Cdt
S2040/1	Boîte 1L	Transparent	5
S2040/5	Boîte 2.5L	Transparent	2



Idéal pour de grandes réparations et pour des températures plus chaudes.

S2041
Diluant Acrylique Standard

Standard



Référence	Format	Couleur	Cdt
S2041/1	Boîte 1L	Transparent	5
S2041/5	Boîte 2.5L	Transparent	2



Idéal pour des réparations moyennes à grandes.

S2042
Diluant Acrylique Rapide

Rapide

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2042/1	Boîte 1L	Transparent	5
S2042/5	Boîte 2.5L	Transparent	2

Idéal pour de petites réparations et réparations de panneaux, et pour des températures plus froides.

Diluants Multifonction

Diluants acryliques multifonction pour utiliser avec les apprêts, vernis et la plupart des couches de base solvantées.

S2044
Diluant Multifonction Rapide




Rafide

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2044/1	Boîte 1L	Transparent	5
S2044/5	Boîte 2.5L	Transparent	2



Idéal pour de petites réparations et réparations de panneaux, et pour des températures plus froides.

S2045
Diluant Multifonction Standard



Standard

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2045/1	Boîte 1L	Transparent	5
S2045/5	Boîte 2.5L	Transparent	2



Idéal pour de grandes réparations.

S2046
Diluant Multifonction Lent



Lent

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2046/1	Boîte 1L	Transparent	5

Idéal pour de grandes réparations et pour des températures plus chaudes.

S2043
Diluant pour Raccords Noyés

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2043/AL	Aérosol 500 ml	Transparent	6



Diluant raccords de haute qualité en aérosol. Une façon rapide, simple et contrôlée pour noyer les raccords des vernis et brillants directs. Augmente l'efficacité du processus pour noyer les raccords. Peut être utilisé avec tous les revêtements, notamment les UHS.

Application
Crée un raccord invisible entre le revêtement existant et revêtement récemment appliqué. Idéal pour noyer les raccords et pour les petites réparations.

Produits de Peinture Complémentaires

S2005EV
Accélérateur de Vernis Conforme COV

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2005EV/M	Bouteille 500 ml	Transparent	6

Liquide additif à utiliser en petites quantités avec les systèmes de peinture U-POL EV. Spécialement conçu pour les systèmes de vernis bi-composants UHS. Améliore la productivité et économise de l'énergie.



Application
Réduit le temps de séchage des systèmes de peinture U-POL EV de 30-50%. Accélère le démasquage et la remise en peinture quand mélangé avec les vernis EV et brillants directs bi-composants. Améliore la productivité et augmente les profits. A utiliser avec les systèmes de peinture U-POL EV.

S20FISH
Additif Anti-Silicone (anti-effet "œil de poisson")

Référence	Format	Couleur	Cdt
S20FISH/S	Bouteille 250 ml	Transparent	10



Améliore le nivellement et élimine les effets "oeil de poisson" et la formation de cratères.

Application
Pour les couches de finition automobiles ou industrielles.

S2000
Dégraissant à Base d'Eau

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2000/5	Boîte 5L	Transparent	2



Dégraissant anti-statique et anti-silicone. Agressif, il nettoie tous les contaminants y compris cire, graisse et silicones. Sa formule à base d'eau ne contient quasiment pas de COV et est compatible avec les plastiques sensibles. Excellentes propriétés anti-statiques permettant d'acquérir une surface anti-statique pendant les étapes de préparation avant de recouvrir.

Application
Anti-statique, il élimine efficacement les contaminants sur les plastiques sensibles aux solvants avant de peindre.

S2001, S2002
Dégraissant Solvanté

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2001/5	Boîte 5L	Rapide	2
S2002/1	Boîte 1L	Lent	6
S2002/5	Boîte 5L	Lent	2
S2002/AL	Aérosol 500 ml	Lent	6



Dégraissant anti-statique et anti-silicone. Agressif, il nettoie tous les contaminants y compris cire, graisse et silicones. Spécialement conçu pour ne pas attaquer les peintures existantes.

Application
Anti-statique, il élimine efficacement les contaminants sur le métal nu et sur les peintures existantes avant de peindre. Deux vitesses disponibles avec évaporation rapide (idéale pour les réparations localisées de panneaux) et évaporation lente (pour les réparations plus grandes).

S2004
Guide de Ponçage

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2004/AL	Aérosol 450 ml	Noir	6



Poudre sèche très efficace pour révéler les imperfections de surface lors du ponçage. L'application en aérosol est rapide, efficace et propre. Sèche instantanément, n'encrasse pas. Convient pour un ponçage à sec et à l'eau.

Application
Révèle les imperfections de la surface pendant les étapes de ponçage du mastic et de l'apprêt.

Aérosols Automobile Professionnels

Aérosols d'excellente qualité à haute performance et à jet puissant. De dernière technologie, le produit offre un fini similaire à une application par pistolet. Conçus pour offrir un pouvoir couvrant permanent, un séchage rapide et un fini durable et de qualité. Gamme complète qui couvre les applications les plus populaires.

Aérosols Haut De Gamme

Pour les Professionnels de la Carrosserie : une finition similaire à une application au pistolet avec les bombes aérosols U-POL.

CLEAR#1™

Vernis Très Brillant







1-2 | 5-10 mins | 30 mins (sec au toucher) | P320 - P500 (à sec) P600-P800 (à l'eau)



Référence	Format	Couleur	Cdt
CLEAR/AL	Aérosol 450 ml	Transparent	6



Fini durable très brillant et offrant une excellente résistance aux U.V. Très bon débit. Séchage rapide, facile à utiliser et donnant une excellente profondeur.

Application

Idéal pour de petites réparations. Peut être appliqué sur toutes les couches de base, y compris celles à base d'eau. Convient pour les coques de rétroviseurs, poignées de portes et moulures.

WELD#2™

Apprêt Soudure à Base de Zinc ou de Cuivre

P180 - P240 | Dégraisser | 1-2 | 10-20 mins | 20-30 mins | P400 - P600 (à sec) P600-P800 (à l'eau)

Référence	Format	Couleur	Cdt
WELD/AL	Aérosol 450 ml	Zinc	6
WELDC/AL	Aérosol 450 ml	Cuivre	6



Apprêt très conducteur offrant une excellente adhésion. Offre la meilleure protection anti-rouille lors de soudures par point, au MIG ou au TIG. Couche à très forte concentration de zinc ou de cuivre. Séchage rapide qui permet d'accélérer l'opération de soudure.

Application

A appliquer sur les panneaux avant de souder.

GRIP#4™

Primaire d'Adhérence Universel





Dégraisser | 1-2 | 20 mins

Référence	Format	Couleur	Cdt
GRIP/AL	Aérosol 450 ml	Transparent	6



Primaire d'adhérence universel prêt-à-l'emploi pour la peinture, les adhésifs et les joints. Séchage rapide. Peut être recouvert par n'importe quelle couche de finition à base de solvants.

Application

Améliore l'adhérence sur tous les supports tels que plastiques, aluminium, fibre de verre, mastics, galvanisé et surfaces peintes. Parfait pour les surfaces difficiles d'accès telles que les baguettes et poignées de portes.

HIGH#5™

Apprêt Très Garnissant







P280 - P320 | Dégraisser | 1-2 | 5-10 mins | 60 mins | P400 - P600 (à sec) P600-P800 (à l'eau)

Référence	Format	Couleur	Cdt
HIGH/AL	Aérosol 450 ml	Beige	6
HIGHDG/AL	Aérosol 450 ml	Gris Foncé	6
HIGHG/AL	Aérosol 450 ml	Gris	6
HIGHW/AL	Aérosol 450 ml	Blanc	6



Gamme de quatre apprêts très garnissants reproduisant une couche aussi épaisse qu'un apprêt bi-composants appliqué au pistolet. Propriétés de remplissage extrêmement bonnes pour un fini très lisse. Séchage rapide, facile à poncer et économique. Fourni avec deux buses pour plus de commodité. Buse réglable pour une application plus précise et contrôlée. Buse pouvoir couvrant pour les réparations locales.

Application

Idéal pour de petites réparations.

ACID#8™

Apprêt d'Accrochage







P280 - P320 | Dégraisser | 1-2 | 3-5 mins | 10-20 mins



Référence	Format	Couleur	Cdt
ACID/AL	Aérosol 450 ml	Gris	6



Améliore l'adhérence sur les métaux tels que l'acier galvanisé et l'aluminium. Fini ultra lisse qui peut être recouvert directement. Séchage rapide ne nécessitant pas de ponçage. Excellentes propriétés anti-corrosives.

Application

Idéal lorsque le métal a été remis à nu.

Aérosols Automobile Professionnels

Aérosols spécialisés pour reproduire la finition d'origine des panneaux plastiques des constructeurs.

Peintures en Aérosols pour Réparations Pare-chocs

PLAST X®

Peintures en Aérosols pour Pare-chocs et Baguettes

Référence	Format	Couleur	Cdt	Détails	Information Technique
PLAS/1	Aérosol 400 ml	Transparent	9	Nettoyant plastique très efficace.	
PLAS/2	Aérosol 400 ml	Transparent	9	Excellent promoteur d'adhérence.	P180 - P320 · Dégraisser · 1 · 30 mins
PLAS/3	Aérosol 400 ml	Gris	9	Apprêt pour composants plastiques.	P280 - P320 · Dégraisser · 1-3 · 3-5 mins · 20-30 mins · P400 - P600 (à sec) P600-P800 (à l'eau)
PLAS/3HB	Aérosol 400 ml	Gris	9	Apprêt garnissant, s'applique directement sur les plastiques et surfaces difficiles.	P280 - P320 · Dégraisser · 1-2 · 3-5 mins · 30 mins · P400 - P600 (à sec) P600-P800 (à l'eau)
PLAS/4F	Aérosol 400 ml	Noir Fin	9	Restructurant grain fin.	P400 - P600 (à sec) P600-P800 (à l'eau) · Dégraisser · 1-2 · 3-5 mins · 20-30 mins
PLAS/4C	Aérosol 400 ml	Noir Gros	9	Restructurant gros grain.	
PLAS/5LG	Aérosol 400 ml	Gris Clair	9	Peintures pour pare-chocs et baguettes disponibles en neuf couleurs.	P400 - P600 (à sec) P600-P800 (à l'eau) · Dégraisser · 1-2 · 3-5 mins · 60 mins
PLAS/5MG	Aérosol 400 ml	Gris	9		
PLAS/5DG	Aérosol 400 ml	Gris Foncé	9		
PLAS/5B	Aérosol 400 ml	Noir	9		
PLAS/5BG	Aérosol 400 ml	Gris Basalte	9		
PLAS/5GG	Aérosol 400 ml	Gris Graphite	9		
PLAS/5SB	Aérosol 400 ml	Noir Signal	9		
PLAS/5SG	Aérosol 400 ml	Gris Fumé	9		
PLAS/5TB	Aérosol 400 ml	Noir Trafic	9		
PLASPTKT	9 x Aérosol 400 ml	Assortiment	1	Kit contenant nettoyant, adjuvant d'adhérence, apprêt, textures et les 4 couleurs les plus populaires.	
PLASCOKT	9x400 ml aerosols	Assortiment	1	Kit contenant les neuf couleurs PLAS/5.	

Neuf couleurs spécialement conçues pour utiliser sur des composants plastiques ayant une couche d'apprêt. Excellent pouvoir couvrant et séchage rapide. Procure un fini durable satiné et flexible.

Application

A appliquer sur les panneaux avant de souder.



Système de Remplissage Custom Can™

Le système Custom Can offre un remplissage instantané, précis et sécurisé des aérosols de peinture. Offre une reproduction précise de n'importe quelle couleur pour le professionnel et le particulier. Idéal pour les couleurs de l'entreprise, les petites réparations, les finitions industrielles et les effets spéciaux. Très efficace et très pratique.

CUSTOM CAN™
Aérosol Pré-Chargé

Référence	Format	Cdt
CCUP/AL	Aérosol 400 ml	12



Bombe pré-chargée de gaz propulseur prête à recevoir 100 ml de peinture. Offre une couche similaire à celle appliquée par pistolet. Contient un solvant universel compatible avec toutes les peintures solvantées.

Application
Permet une correspondance de couleur précise et un gain de temps avec tous les revêtements à base de solvants.

CUSTOM CAN™
Aérosol Pré-Chargé pour Base à l'Eau

Référence	Format	Cdt
CCWP/AL	Aérosol 400 ml	12



Bombe pré-chargée de gaz propulseur prête à recevoir 100 ml de peinture à base d'eau. Offre une couche similaire à celle appliquée par pistolet. Contient un solvant compatible avec toutes les peintures à base d'eau.

Application
Permet une correspondance de couleur précise et un gain de temps avec tous les revêtements à base d'eau.

CUSTOM CAN™ COLOUR CENTRE
Machine Professionnelle pour Remplissage Aérosols

Référence	Format	Cdt
CCFILLP	Machine Pneumatique	1
CCCUP	Réservoir	1
CCPIS	Piston	1
CCPISTIP	Embôut piston	1



Remplissage instantané, efficace et sécurisé des aérosols Custom Can. Machine de remplissage pneumatique. Une seule dose de 100 ml de peinture suffit pour remplir une bombe de 400 ml pour la revente. Accessoires disponibles.

Application
Permet de produire des milliers d'aérosols de peinture, chacun fait sur commande pour les clients professionnels et particuliers.

CUSTOM CAN™ COLOUR CENTRE
Machine Semi-Industrielle pour Remplissage Aérosols

Référence	Format	Cdt
CCMFILLP	Pneumatique	1
CCBVALVE	Valve à Bille	1
CCRHOPPER	Réservoir	4
CCRUBRING	Joint Caoutchouc	50
CCTBASE3H	Injecteur 3 Trous	1
CCTBASE5H	Injecteur 5 Trous	1
CCTBASE9H	Injecteur 9 Trous	1



Remplissage instantané, efficace et sécurisé des aérosols Custom Can. Idéal pour une production de 25 à 1500 aérosols par jour. Réservoir amovible et réutilisable comme récipient de stockage. Brevet déposé. Facilement adaptable pour injecter des peintures de viscosités différentes. Machine de remplissage pneumatique. Accessoires disponibles.




Application
Permet de produire des milliers d'aérosols de peinture, chacun fait sur commande pour les clients professionnels et particuliers.

SYSTEM 20™ Aérosols

S2002
Dégraissant Solvanté


Dégraisser 1-2 1.2-1.3 mm 5-10 mins 10 mins à 60)

Référence	Format	Vitesse	Cdt
S2002/AL	Aérosol 500 ml	Lent	12



Dégraissant anti-statique et anti-silicone. Agressif, il nettoie tous les contaminants y compris cire, graisse et silicones. Spécialement conçu pour ne pas attaquer les peintures existantes.

Application
Elimine efficacement les contaminants et la surface statique sur le métal nu et sur les peintures existantes avant de peindre. Evaporation rapide, idéal pour les réparations localisées.

S2003
Apprêt Plastique Promoteur d'Adhérence

Dégraisser 1-2 1.2-1.3 mm 5-10 mins 10 mins à 60)

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2003/AL	Aérosol 600 ml	Transparent	12



Apprêt plastique transparent et prêt-à-l'emploi. Evite le besoin d'identifier la matière plastique. Efficace sur les plastiques dits difficiles y compris les thermoplastiques oléfine (PP, PE). Séchage rapide.

Application
Favorise l'adhérence sur tous les plastiques avant l'application de la teinte.

S2004
Guide de Ponçage



1

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2004/AL	Aérosol 450 ml	Noir	6



Poudre sèche très efficace pour révéler les imperfections de surfaces en ponçant. L'application en aérosol est rapide, efficace et propre. Sèche instantanément, n'encrasse pas. Convient pour un ponçage à sec et à l'eau.

Application
Met l'accent sur les imperfections de la surface pendant les étapes de ponçage du mastic et de l'apprêt.

S2043
Diluant pour Raccords Noyés



1

Référence	Format	Couleur	Cdt
S2043/AL	Aérosol 500 ml	Transparent	6




Diluant raccords de haute qualité en aérosol. Une façon rapide, simple et contrôlée pour noyer les raccords des vernis et brillants directes. Augmente l'efficacité du processus pour noyer les raccords. Peut être utilisé avec tous les revêtements, notamment les UHS.

Application
Crée un raccord invisible entre le revêtement existant et revêtement récemment appliqué. Idéal pour noyer les raccords et pour les petites réparations.

Aérosols Spéciaux

GRAVI-GARD™
Revêtement Anti-Gravillons

P180 - P400 Dégraisser 1-2 10-15 mins 2 heures

Référence	Format	Couleur	Cdt
GRAVA/G	Aérosol 500 ml	Gris Fin	6
GRAVA/B	Aérosol 500 ml	Noir Fin	6



Rapide et efficace, il reproduit la protection anti-gravillons d'origine. Livré dans un conditionnement pratique prêt-à-l'emploi. Formule alkyde qui sèche vite et pouvant être recouverte rapidement. Aide à amortir les bruits et vibrations. Disponible en version fine ou texturée.

Application
Protection anti-gravillons pour dessous de véhicules, jupes latérales, joints, compartiments moteurs et panneaux réparés.

POWER CAN™ Peintures Automobiles

La gamme Power Can a été formulée pour créer un séchage rapide et une finition de qualité. Dernière technologie de buse pour une meilleure application et finition.



POWER CAN™
Guide de Ponçage


P180 - P400 Dégraisser 1-2 10-15 mins 2 heures

Référence	Format	Couleur	Cdt
PCGC/AL	Aérosol 500 ml	Gris	12

Poudre sèche très efficace pour révéler les imperfections sur les surfaces.

Application
Peut être utilisé avec des méthodes de ponçage à sec ou à l'eau.

POWER CAN™
Primaire d'Accrochage



Référence	Format	Couleur	Cdt
PCEP/AL	Aérosol 500 ml	Gris	12

A utiliser avant de mettre de l'apprêt sur des surfaces de métal nu pour favoriser l'adhérence de la peinture et empêcher la surface de rouiller.

Application
Idéal pour les surfaces qui ont été remises à nu avant de repeindre.

POWER CAN™
Apprêts



Référence	Format	Couleur	Cdt
PCOR/AL	Aérosol 500 ml	Apprêt Rouge Oxide	12
PCPG/AL	Aérosol 500 ml	Apprêt Gris	12
PCPDG/AL	Aérosol 500 ml	Apprêt Gris Foncé	12
PCHBPG/AL	Aérosol 500 ml	Apprêt Garnissant Gris	12
PCPW/AL	Aérosol 500 ml	Apprêt Blanc	12

Apprêt garnissant pour surfaces inégales avant d'appliquer le revêtement final.

Application
L'apprêt rouge oxide est idéal en tant qu'anti-rouille.

POWER CAN™
Apprêt Soudure




Référence	Format	Couleurs	Cdt
PCWP/AL	Aérosol 500 ml	Apprêt Soudure	12

Apprêt soudure riche en cuivre. Apprêt conducteur au métal et à forte adhérence.

Application
Procure une finition métallique avec protection contre la rouille autour de la surface de la soudure TIG, MIG et SPOT.


POWER CAN™
Couleurs



Référence	Format	Couleur	Cdt
PCAS/AL	Aérosol 500 ml	Jante Alu - Dégradé Métallique Clair	12
PCGB/AL	Aérosol 500 ml	Noir Brillant	12
PCGW/AL	Aérosol 500 ml	Blanc Brillant	12
PCMB/AL	Aérosol 500 ml	Noir Mat	12
PCSB/AL	Aérosol 500 ml	Noir Satin	12
PCSS/AL	Aérosol 500 ml	Jante Fer - Dégradé Métallique Foncé	12

Couches de finition économiques et durables.

POWER CAN™
Vernis



Référence	Format	Couleur	Cdt
PCLC/AL	Aérosol 500 ml	Transparent	12

Vernis brillant mono-composant à utiliser sur la couche de base. Fini durable, résistant aux U.V.

Application
Idéal pour de petites réparations pour une finition très brillante.

POWER CAN™
Diluant Raccords



Référence	Format	Couleur	Cdt
PCLC/AL	Aérosol 500 ml	Transparent	12

Rend invisible les raccords sur vernis et brillants directes.

Application
Crée un raccord invisible entre le revêtement existant et revêtement récemment appliqué. Idéal pour noyer les raccords et pour les petites réparations.

Couleurs

Brillants directs bi-composants et couches de base métalliques automobile d'excellentes performances. Très garnissantes avec un excellent pouvoir couvrant.

Brillants Directs Bi-Composants UHS Conforme COV

S20600 EV
Brillants Directs








Dégraisser | 2:1 | 2 | 1.2-1.4 mm | 5-10 mins | 30 mins à60°C | P400 - P600 (à sec) P800 (à l'eau)

Référence	Description	Format	Couleur	Cdt
S20600EV/1	UHS Blanc Brillant Solide 4:1	Boîte 1L	Blanc Pur	6
S20600EV/5	UHS Blanc Brillant Solide 4:1	Boîte 5L	Blanc Pur	2
S20603EV/1	UHS Ford Blanc Diamant 4:1	Boîte 1L	Blanc Ford	6
S20603EV/5	UHS Ford Blanc Diamant 4:1	Boîte 5L	Blanc Ford	2
S20610EV/1	UHS Noir Brillant Solide 3:1	Boîte 1L	Noir Brillant	6

Brillants directs acryliques de haute qualité. Excellent pouvoir couvrant, brillance et durabilité. Durcit rapidement pour un revêtement épais et résistant aux U.V. Peut être séché à l'air, en étuve ou aux infrarouges. A utiliser avec les durcisseurs S2037EV, S2038EV et S2039EV.


Application
Pour une application directe sur les apprêts UHS U-POL.

Brillants Directs Bi-Composants HS

S20600
Brillants Directs (2:1)









Dégraisser | 2:1 | 2 | 1.2-1.4 mm | 5-10 mins | 30 mins à 60°C | P400 - P600 (à sec) P800 (à l'eau)

Référence	Description	Format	Couleur	Cdt
S20600/1	HS Blanc Brilliant Solide 2:1	Boîte 1L	Blanc Pur	6
S20600/5	HS Blanc Brilliant Solide 2:1	Boîte 5L	Blanc Pur	2
S2060025	HS Blanc Brillant Solide 2:1	Baril 25L	Blanc Pur	1
S20610/1	HS Noir Brilliant Solide 2:1	Boîte 1L	Noir Brillant	6
S20610/5	HS Noir Brilliant Solide 2:1	Boîte 5L	Noir Brillant	2



Brillants directs acryliques de haute qualité. Excellent pouvoir couvrant, brillance et durabilité. Durcit rapidement pour un revêtement épais et résistant aux U.V. Peut être séché à l'air, en étuve ou aux infrarouges. A utiliser avec les durcisseurs S2030, S2031, S2032 et S2033.

Application
Pour une application directe sur les apprêts UHS U-POL.

Revêtements Spéciaux

Revêtements pour des applications spécifiques, y compris anti-gravillons.

GRAVITEX PLUS®
Protection Anti-Gravillons HS






P180 - P400 | Dégraisser | 1-2 | 10-15 mins | 2 heures

Référence	Format	Couleur	Cdt
GRA/NB1	Bouteille 1L	Noir	12
GRA/GG1	Bouteille 1L	Gris	12
GRA/BW1	Bouteille 1L	Blanc	12
GUN/1	Pistolet à Succion Schutz	n/a	5




Rapide et efficace, reproduit la protection anti-gravillons d'origine. Prêt-à-l'emploi avec un pistolet à succion Schutz pour un résultat plus lisse. Un seul produit permet de créer des finis lisses, fins ou rugueux. Formule alkyde à haute teneur en solides pouvant être repeint.
La texture permet de faire facilement correspondre les finitions du fabricant avec tous les systèmes de couches de base. Aide à amortir les bruits et vibrations. Idéal pour protéger contre les gravillons, le sel, l'humidité et la rouille.

Application
Protection anti-gravillons pour le dessous des véhicules, jupes latérales, joints, compartiments moteurs et panneaux réparés. Sa formule très garnissante couvre les marques de soudure et joints, souvent en une seule application.

GRAVI-GARD™
Revêtement Anti-Gravillons







P180 - P400 | Dégraisser | 1-2 | 10-15 mins | 2 heures

Référence	Format	Couleur	Cdt
GRAVA/G	Aérosol 500 ml	Gris Fin	6
GRAVA/B	Aérosol 500 ml	Noir Fin	6

Application
Protection anti-gravillons pour dessous de véhicules, jupes latérales, joints, compartiments moteurs et panneaux réparés.

REFACE™
Apprêt Polyester au Pistolet


P80 - P180 | Dégraisser

Référence	Format	Couleur	Cdt
UPOL/SF1	Boîte 1L	Blanc	6
UPOL/SF2	Boîte 2.5L	Blanc	4
HAR/SF	Bouteille 60 ml	Transparent	6



Apprêt très efficace pour les surfaces grandes et irrégulières. Très garnissant et facile à poncer, surface lisse idéale avant la mise en peinture. Fournit avec le durcisseur liquide qui convient.

Application
Idéal pour les surfaces en acier nu et en fibre de verre.



RAPTOR

RAPTOR™: Revêtement de Protection

Revêtement de protection polyuréthane très durable et résistant.

TEINTABLE:
Peut être teinté de n'importe quelle couleur. Disponible en versions noire et teintable.

DURABLE:
Résistant aux dommages mécaniques et aux tâches. Protège contre la rouille, la corrosion et les températures extrêmes.

RÉSISTANT AUX U.V.:
Excellente protection contre les U.V.

IMPERMÉABLE:
Joint étanche empêchant l'eau, la moisissure et la rouille de pénétrer.

INSONORISANT:
Flexible, sons et vibrations amortis.

RÉSISTANT:
Aux carburants, aux huiles hydrauliques, à l'urine des animaux, à l'eau salée et plus.

RAPIDE ET FACILE À UTILISER:
Facile comme "Remplir, Agiter, Appliquer". Pas besoin de cabine. Sèche rapidement. Peut être appliqué à de nombreuses surfaces avec une excellente adhérence. Peut être appliqué avec le pistolet à succion Schultz, le pistolet HVLP, le rouleau ou la brosse. Facile à nettoyer.

Obtenez un fini anti-dérapant conforme aux Standards BS 7976-2 en ajoutant RAPTOR Traction au revêtement RAPTOR.



Visitez www.raptor.u-pol.com pour plus d'informations.
Ou scannez ce code QR avec votre téléphone portable.

Pistolet Schutz:

P120 - P80 | Dégraisser | 3:1 | 1-2 | 2.0-4.0 bar | 60 mins

Sec au toucher en 1 heure à 20°C
Charge Légère 2-3 jours à 20°C
Charge Lourde 5-7 jours à 20°C

Pistolet HVLP:

P120 - P80 | Dégraisser | 3:1 | 1-3 | 1.7-2.5 mm 2.0-3.0 bar | 45 mins

Sec au toucher en 1 heure à 20°C
Charge Légère 2-3 jours à 20°C
Charge Lourde 5-7 jours à 20°C

RAPTOR™
Revêtement de Protection

Référence	Format	Couleur	Cdt
RLB/1	Bouteille 750 ml	Noir	6
RLB/S4	Kit 4L	Noir	1
OWNRLBV/200	Baril 200L	Noir	1
RLT/1	Bouteille 750 ml	Teintable	6
RLT/S4	Kit 4L	Teintable	1
OWNRLTV/200	Baril 200L	Teintable	1
RLH/1	Durcisseur 1L	-	6
RLTR/SM	Additif Anti-Dérapant Sachet 200g	Transparent	20









Adhésifs et Réparations Plastiques

Une gamme d'adhésifs avec des temps de séchage adaptés pour les réparations sur métal et plastiques. Les vitesses vont de rapide, 90 secondes, pour les réparations de roue, à 45 minutes pour le collage de panneaux.



STRONG HOLD SH706



Mastic pour Plastiques à Haute Adhérence 1


Référence	Format	Couleur	Cdt
SH706/1	Boîte 600 ml	Noir	6



Mastic polyester très souple, spécialement formulé avec la dernière technologie de résine à haute adhérence. Excellent pour faire les bords. Excellente adhérence et flexibilité sur la plupart des pièces en plastiques.

Application

Idéal pour les éraflures et rayures sur les pièces en plastique nécessitant une totale flexibilité comme les pare-chocs.



Adhésifs Semi-Rigides

Gamme	Séchage	Description	50ml	200ml	Couleur
SH901	90 secondes	Réparations rapides et opérations d'assemblage	SH9011	SH9012	Noir
SH902	5min	Réparations et assemblage structurels	SH9021	SH9022	Noir
SH904	45min	Portes et carrosserie pour le collage du métal, aluminium, SMC et fibre de verre		SH9042	Noir

Adhésif Flexible pour TPO

Gamme	Séchage	Description	50ml	200ml	Couleur
SH915	50 secondes	Réparation rapide et collage de TPO (Thermoplastique)	SH9151	SH9152	Noir

Kit STRONGHOLD™

Gamme	Séchage	Description	50ml	200ml	Couleur
SHKIT1	Varié	Sélection de 2 x cartouches 50 ml, promoteur d'adhérence, buses de mélange, mode d'emploi, bandes de renforcement et bandes de mise en forme	SHKIT1	-	Varié

Réparations Pare-Chocs

PLAST X®
Kit

Référence	Format	Couleur	Cdt
PLAS/A	Cartouche 50 ml	Noir	5
PLAS/B	Cartouche 50 ml	Noir	5
PLASADKT	Sélection de 2 x cartouches 50 ml, promoteur d'adhérence, buses de mélange, mode d'emploi, bandes de renforcement et bandes de mise en forme.	n/a	1
PLASCOKT	Kit Peintures PLAS/5 - 9 x Aérosols 400 ml	Assortiment	1

Kit complet pour la réparation des parties plastiques. Efficace pour les plastiques rigides (PLAS/B) et semi-rigides (PLAS/A). Séchage rapide et peu odorant. Fourni en paquet de deux cartouches pour une application plus facile. Les adhésifs PLAST X peuvent être ponçés en moins de 30 mins. Comprend 2 x 50 ml adhésif bi-composants PU, nettoyant 400 ml, adjuvant d'adhérence 400 ml. Contient aussi des buses de mélange, des bandes de mise en forme et de renfort et un pistolet pour cartouches 50 ml.



Application

Pour réparer les pièces en plastique de façon permanente.

PLAST X®
Accessoires

Référence	Format	Cdt
PLASCFLM	Bande de Mise en Forme - Feuille 1m	10
PLASRFLM	Bande de Renforcement - Feuille 1m	10
SHRF	Bande de Renforcement - Rouleau 3.6m	6
PLAS/GUN	Pistolet Cartouche 50 ml 1:1	6
SHGUNS	Pistolet Cartouche 200 ml 1:1	1
SHGUN	Dispensing guns 200 ml 1:1	5
PLAS/TIP	Buses 50 ml	50
SHTIPM	Buses 200 ml	30

Bandes de mise en forme, film de renforcement, pistolet cartouche et buses pour utiliser avec les adhésifs.

Bandes de Mise en Forme - Bande spéciale utilisée pour mettre en forme l'adhésif PU. Une fois l'adhésif sec, la bande peut être enlevée facilement. Meilleure productivité car elles réduisent la nécessité de poncer.

Bandes de Renforcement - Une maille en fibre de verre pour offrir un renfort pour de grandes surfaces en plastique. Facilite l'application des PU dans des zones difficiles d'accès.

Pistolet Haute Performance pour Cartouches Adhésifs
Excellente précision pour l'application des cartouches adhésifs 1:1. Assure une parfaite égalisation du produit avec un minimum d'effort. A utiliser avec une buse à spirales pour assurer une performance optimum.

Buses et Embouts - Buses pour une utilisation avec les cartouches 50 et 200 ml. Garantit un mélange efficace 1:1 des adhésifs PU. Pour une utilisation avec les adhésifs ou joints pour reproduire l'aspect d'origine. A fixer sur STRONGHOLD™.



Joints Adhésifs

TIGER SEAL™
Joints Adhésifs PU

P80 - P180 | Dégraisser | 30-60 mins (sec au toucher)

Référence	Format	Couleur	Cdt
TIG/GG	Cartouche 310 ml	Gris	12
TIG/NB	Cartouche 310 ml	Noir	12
TIG/BW	Cartouche 310 ml	Blanc	12



Un composant polyuréthane prêt-à-l'emploi. Peut être recouvert avec la plupart des systèmes.

Application
Collage et jointure permanente. Joints autour des pare-brises, portes et phares.

GREY STRIPE™
Mastic d'Étanchéité à la Brosse

P180 - P800 | Dégraisser | 6-10 mins (sec au toucher) | 7-8 heures (sec au toucher)

Référence	Format	Couleur	Cdt
GS/1	Boîte 1L	Gris	6



Mastic d'étanchéité flexible à la brosse pour recouvrir les joints de soudure. Formule permettant une utilisation propre, rapide et facile à appliquer. Une seule couche qui sèche rapidement et pouvant être recouverte par la plupart des systèmes de peinture.

Application
A utiliser dans le fond des coffres et moteurs pour reproduire l'aspect d'origine.



Polish

Une gamme complète pour tous les systèmes de peintures modernes. Répond aux besoins des carrossiers. Conçue pour éliminer rapidement les défauts de surfaces et donner un excellent fini brillant.

333
Pâte ou Liquide à Polir Universel



Référence	Format	Couleur	Cdt
QW333/1	Tube 1.25 kg (pâte)	Crème	12
QW333/3	Tube 3.25 kg (pâte)	Crème	4
QW333/ST	Tube 250g (pâte)	Crème	20
QW333L/1	Bouteille 1L (liquide)	Crème	6



Supprime rapidement les marques d'abrasifs (grain 1500 ou plus fin). A utiliser avec une mousse dure ou peau de mouton avec ou sans eau. Sans silicone ni ammoniac. Disponible en versions pâte ou liquide.

Application
Rectifie les défauts peintures (peau d'orange, coulures, éraflures, petits trous). Elimine les contaminants de surfaces (saletés, effets brouillard, gouttes d'eau).

334
Liquide à Polir Ultra Fin



Référence	Format	Couleur	Cdt
QW334/1	Bouteille 1L	Crème	6



Supprime les fines marques d'abrasifs (grain 2000 ou plus fin). A utiliser avec la mousse orange (QWMFFF).

Application
Corrige les petits défauts, les brouillards et les queues de cochons. Restaure les peintures ternies ou oxydées. Noie les raccords et élimine les micro-rayures.

335
Lustreur de Finition Très Brillant

Référence	Format	Couleur	Cdt
QW335/1	Bouteille 1L	Blanc	6



Offre un brillant profond, professionnel et de longue durée. Donne à la surface un aperçu de peinture fraîche.

Application
Elimine les effets d'hologrammes. A utiliser avec une mousse souple.

336
Cire Protectrice Ultra Brillante

Référence	Format	Couleur	Cdt
QW336/1	Bouteille 1L	Blanc	6



Garantit un brillant réfléchissant optimum de longue durée. Produit une surface anti-saleté facile à entretenir. A utiliser à la main avec un chiffon à lustrer.

Application
Fini mirroir superbe et durable. Idéalement adapté pour les applications de carrosserie et de coffres. Offre une résistance importante contre les contaminants.

Accessoires Gamme Polish

Référence	Format	Couleur	Cdt
QWMFFF	Mousse 160mm Auto-Agrippante	Orange	24
QWMS14	Mousse 150mm M14	Noir	12
QWMSFF	Mousse 150mm Auto-Agrippante	Noir	12
QWMWFF	Laine 150mm Auto-Agrippante	Blanc	6
QWCMF	Chiffon 400x400mm	Bleu	36
QWBPS14	Plateau 115mm M14	n/a	6
QWBPL14	Plateau 145mm M14	n/a	6
QWLPK	Kit Polish	Varié	4 x 1L Bouteille

QWMF- Plateau Mousse Dure de Polissage - filetage M14, Auto-Agrippant

QWMS- Plateau Mousse Souple de Polissage - filetage M14, Auto-Agrippant

QWMW- Peau de Mouton pour Polissage Auto-Aggripante

QWC- Chiffon Micro-Fibres de Polissage

QWBP- Plateau Auto-Agrippant - 115mm filetage M14 et 145mm filetage M14d



Disques Abrasifs pour Professionnels

Gamme complète avec une qualité d'abrasion optimale pour ponçage rapide et efficace.

Disques Abrasifs en Papier Latex

Référence	Grain	Type	Cdt
ABD7/VP60	Grain P60	Papier 6+1 Trous	50
ABD7/VP80	Grain P80	Papier 6+1 Trous	100
ABD7/VP120	Grain P120	Papier 6+1 Trous	100
ABD7/VP150	Grain P150	Papier 6+1 Trous	100
ABD7/VP180	Grain P180	Papier 6+1 Trous	100
ABD7/VP240	Grain P240	Papier 6+1 Trous	100
ABD7/VP320	Grain P320	Papier 6+1 Trous	100
ABD7/VP400	Grain P400	Papier 6+1 Trous	100
ABD7/VP500	Grain P500	Papier 6+1 Trous	100
ABD7/VP600	Grain P600	Papier 6+1 Trous	100
ABD7/VP800	Grain P800	Papier 6+1 Trous	100

Référence	Grain	Type	Cdt
ABD9/VP60	Grain P60	Papier 8+1 Trous	50
ABD9/VP80	Grain P80	Papier 8+1 Trous	100
ABD9/VP120	Grain P120	Papier 8+1 Trous	100
ABD9/VP150	Grain P150	Papier 8+1 Trous	100
ABD9/VP180	Grain P180	Papier 8+1 Trous	100
ABD9/VP240	Grain P240	Papier 8+1 Trous	100
ABD9/VP320	Grain P320	Papier 8+1 Trous	100
ABD9/VP400	Grain P400	Papier 8+1 Trous	100
ABD9/VP500	Grain P500	Papier 8+1 Trous	100
ABD9/VP600	Grain P600	Papier 8+1 Trous	100
ABD9/VP800	Grain P800	Papier 8+1 Trous	100

Référence	Grain	Type	Cdt
ABD15/VP80	Grain P80	Papier 14+1 Trous	100
ABD15/VP120	Grain P120	Papier 14+1 Trous	100
ABD15/VP150	Grain P150	Papier 14+1 Trous	100
ABD15/VP180	Grain P180	Papier 14+1 Trous	100
ABD15/VP240	Grain P240	Papier 14+1 Trous	100
ABD15/VP320	Grain P320	Papier 14+1 Trous	100
ABD15/VP400	Grain P400	Papier 14+1 Trous	100
ABD15/VP500	Grain P500	Papier 14+1 Trous	100
ABD15/VP600	Grain P600	Papier 14+1 Trous	100
ABD15/VP800	Grain P800	Papier 14+1 Trous	100



Base papier latex pour une durée de vie maximale. Ponçage rapide et agressif. Résultats fiables pour une finition exceptionnelle. Trous 6+1, 8+1 ou 14+1 pour l'extraction optimale des poussières.

Application

Gamme complète de grains pour tous les types de panneaux et finitions.

Disques Abrasifs Film Premium

Référence	Grain	Type	Cdt
ABD7/VP1000	Grain P1000	Papier 6+1 Trous	50
ABD7/VP1200	Grain P1200	Papier 6+1 Trous	50
ABD7/VP1500	Grain P1500	Papier 6+1 Trous	50
ABD7/VP2000	Grain P2000	Papier 6+1 Trous	50

Référence	Grain	Type	Cdt
ABD9/VP1000	Grain P1000	Papier 8+1 Trous	50
ABD9/VP1500	Grain P1500	Papier 8+1 Trous	50

Référence	Grain	Type	Cdt
ABD15/VP1000	Grain P1000	Papier 14+1 Trous	50
ABD15/VP1500	Grain P1500	Papier 14+1 Trous	50
ABD15/VP2000	Grain P2000	Papier 14+1 Trous	50



Surface de disque lisse pour une finition ultra fine. Grain uniforme pour éliminer les rayures indésirables. Un disque film dure jusqu'à trois fois plus longtemps qu'un papier normal.

Application

Parfait pour les raccords et le polissage. Compatible avec tous les systèmes de peintures.

Nappes de Finition

Référence	Format	Couleur	Cdt
APAD/G10	Nappe Super Fine	Gris	10
APAD/R10	Nappe Fine	Rouge	10
APADR/G35	Rouleau Super Fin	Gris	1
APADR/R35	Rouleau Fin	Rouge	1



Nappe haute performance pour nettoyage, préparation et finition. A utiliser à sec, à l'eau ou avec des solvants à base d'alcool. Disponible en cartons de 10 nappes et rouleaux de 35 feuilles pré-découpées.

Application

Compatible avec le métal, la fibre de verre, les plastiques et les surfaces peintes. Idéal pour les contours.



Consommables

Qualité supérieure et commodité maximum. Source d'approvisionnement unique pour l'essentiel des produits consommables de carrosserie.

Combinaisons pour Peintres

Référence	Taille	Couleur	Cdt
COVER/M	M	Blanc	10
COVER/L	L	Blanc	10
COVER/XL	XL	Blanc	10
COVER/XXL	XXL	Blanc	10
COVER/XXXL	XXXL	Blanc	10



Protection sûre, fiable et anti-statique. Conçu pour une liberté de mouvement exceptionnelle. Très légère et confortable pour la peau. Taille élastique et zip à double extrémité. Fourni avec poche amovible.

Application
Protège dans n'importe quel environnement.

Masques Premium

Référence	Format	Couleur	Cdt
RESPV	FFP2 & NIOSH N95	Blanc	10



Masque de protection contre la poussière type FFP2. Souple, tissu intérieur confortable et coussin pour le nez. Fourni avec soupape pour une respiration facile en cas de chaleur ou d'humidité. Sans latex.

Application
Protection efficace contre les particules liquides et solides dans l'air, Type FFP2 et NIOSH N95.

Film de Protection

Référence	Format	Couleur	Cdt
MFILM/B150	Rouleau 4x150m	Transparent	1
MFILM/B120	Rouleau 5x120m	Transparent	1
MFILMCUT	Cutter	N/A	5



Film translucide de très haute qualité, de 4 ou 5m de largeur. Facile à appliquer, il se déplie sur une grande largeur. Fourni en carton distributeur, s'adapte aussi sur tous les dévidoirs.

Application
Protège des effets brouillard, imperméable aux solvants et à l'eau.

Tampons d'Essuyage

Référence	Format	Cdt
TRAG/10	Boîte	10
TRAG/50	Distributeur	50



Tampons d'essuyage synthétique haute performance. Excellent pouvoir de ramassage et de retenue des particules contaminantes. Élimine la poussière et les particules de saleté assurant une surface sans contamination avant de peindre.

Application
Laissent une surface parfaite sans marques ni tâches.

Lingettes Professionnelles

A utiliser avec le dégraissant S2002

Référence	Format	Couleur	Cdt
MWPP/350	140m, 350 Feuilles	Blanc	1



Tissu extrêmement solide. Ne peluche pas, ne se déchire pas. Capacité d'absorption de solvants élevée.

Application
Laisse la surface propre, sans graisse ni fibres.

Filtres Cônes

Référence	Description	Microns	Cdt
PFEF/250	Filtre Fin	280	250
PFF/1000	Filtre Extra Fin	190	1000
PFEF/250	Filtre Extra Fin	190	250
PFSF/1000	Filtre Super Fin	125	1000
PFSF/250	Filtre Super Fin	125	250



Maille nylon de haute qualité sans charpie. Maille positionnée jusqu'à la pointe du cône pour réduire le gaspillage.

Application
Idéal pour tous les systèmes de peinture. Différentes tailles de maille pour répondre à tous les besoins.

Pistolets

Pistolets peinture de haute performance. La qualité U-POL avec un excellent rapport qualité-prix.

Pistolet à Gravité HVLP

Référence	Description	Cdt
GUNGHV/13	Buse 1.3 mm	1
GUNGHV/14	Buse 1.4 mm	1
GUNGHV/17	Buse 1.7 mm	1
GUNGHV/20	Buse 2.0 mm	1
GUNGHV/25	Buse 2.5 mm	1
GUNGHVPC	Godet Plastique	1
GUNGHVKA	Kit Accessoires	1



Conception ergonomique d'excellente qualité. Excellent transfert de produit. Finition optimum pour apprêts, bases et vernis. Compatible avec tous les systèmes de peinture.

Pistolet à Succion


Référence	Description	Cdt
GUNSCO/16	Buse 1.6 mm	1



Conception ergonomique d'excellente qualité. Excellent transfert de produit. Finition optimum pour apprêts, bases et vernis. Compatible avec tous les systèmes de peinture.

Mini Pistolet à Gravité HVLP

Référence	Description	Cdt
GUNGMI/10	Buse 1.0 mm	1
GUNGMIPC	Godet Plastique	1
GUNGMIKA	Kit Accessoires	1



Conception ergonomique d'excellente qualité. Excellent transfert de produit. Finition optimum pour apprêts, bases et vernis. Compatible avec tous les systèmes de peinture.

Pistolet Schutz
pour RAPTOR et Gravitex

Référence	Description	Cdt
GUN/1	Pistolet Schutz	5



Spécialement conçu pour appliquer l'anti-gravillons HS en 1L et le RAPTOR. Se visse directement sur les bouteilles des produits.

Pistolet à Gravité Hybride

Référence	Description	Cdt
GUNGHY/12	Buse 1.2 mm	1



Offre une finition exceptionnelle avec les vernis UHS U-POL. Atomisation exceptionnelle, beau tendu et couche lisse facilement obtenue dès l'application. Ergonomique, bien équilibré et confortable. Compatible avec tous les systèmes de peinture.

Lingettes Professionnelles
Multi-Usages

Référence	Format	Couleur	Cdt
MWPP/350	140m, 350 Feuilles	Blanc	1



Tissu extrêmement solide. Ne peluche pas, ne se déchire pas. Capacité d'absorption de solvants élevée.

Application
Laisse la surface propre, sans graisse ni fibres.

Ventes au Comptoir

Gamme de mastics, apprêts et kits de résine polyester disponibles en petits formats pour la vente au comptoir et le bricolage.

Mastics et Accessoires

ISOPON P38®
Mastic Super Facile à Poncer

P80 - P180 | Dégraisser | 2% | 20 mins | P80 - P180

Référence	Format	Couleur	Cdt
P38/S	Boîte 250 ml	Gris	12
P38/1	Boîte 600 ml	Gris	6
P38/2	Boîte 1.2L	Gris	8

Mastic polyester bi-composants très facile à poncer. Livré avec le durcisseur qui convient et les instructions d'utilisation.

Application
Idéal pour la vente au comptoir et pour le bricolage grâce à ses différents conditionnements. Idéal pour toutes les réparations.



ISOPON P40®
Mastic de Réparation Fibre de Verre

P80 - P180 | Dégraisser | 3-4% | 20 mins | P80 - P180

Référence	Format	Couleur	Cdt
P40/S	Boîte 250 ml	Jaune	12
P40/1	Boîte 600 ml	Jaune	6
P40/2	Boîte 1L	Jaune	8

Mastic polyester bi-composants. Fournit avec le durcisseur et les instructions qui conviennent.

Application
Idéal pour le remplissage de trous. Une fois sec, il est imperméable.



ISOPON BUMPER FILL™
Mastic Haute Adhérence pour Plastiques

P80 - P180 | Dégraisser | 2% | 20 mins | P80 - P240

Référence	Format	Couleur	Cdt
BLIS/BF	Blister 100 ml	Gris	12



Mastic polyester très flexible spécialement formulé avec la dernière technologie de résine à haute adhérence. Excellent pour travailler sur les bords. Excellente adhérence et flexibilité à la plupart des surfaces en plastique.

Application
Idéal pour les trous et égratignures sur les surfaces en plastiques nécessitant de la flexibilité telle que les pare-chocs.

Applicateurs®
pour Mastics

Référence	Format	Couleur	Cdt
APL/1	Applicateur	Noir	20
APL/3	Jeu de 3	Varié	20



Applicateurs plastiques avec des bords très fins pour un excellent résultat. Disponible à l'unité ou en jeu de trois avec des tailles différentes.

Apprêt

ISOPON ZINC 182™
Apprêt Anti-Rouille

Référence	Format	Couleur	Cdt
Z182/AL	Aérosol 450 ml	Gris	12
Z182/M	Bidon 1L	Gris	6
Z182/2.5	Bidon 2.5L	Gris	4



Apprêt mono-composant très efficace pour protéger les parties affectées par la rouille. Durcit pour former une couche résistante durable qui peut être recouverte.

Application
Idéal pour toutes les surfaces en métaux ferreux.

Résine & Fibre de Verre

PLASTIKIT™
Kit de Réparation Professionnel Résine & Fibre de Verre

P40 Dégraisser 1-2%

Référence	Format	Couleur	Cdt
PK1	Kit Réparation Résine 1L	Transparent	2
RE/1	Bidon 1L	Transparent	5
RE/2.5	Bidon 2.5L	Transparent	2
RE/5	Bidon 5L	Transparent	2
CAT/2	Bouteille 20 ml	Transparent	6
CAT/5	Bouteille 50 ml	Transparent	6
FIBRE/1	Matt de Verre 0.5m²	Blanc	20
FIBRE/5	Matt de Verre 5m²	Blanc	1

Kit complet pour créer, construire et réparer le plastique renforcé de fibre de verre (GRP*). Résistant, permanent et imperméable.

PK1- Kit Résine, durcisseur liquide, matt de verre, godet de mélange, gants et mode d'emploi détaillé.
RE- Résine polyester formulée pour une utilisation sur des grandes surfaces.
CAT- Durcisseur liquide transparent pour activer la résine professionnelle.
FIBRE- Matt de verre solide, de haute qualité, pour la construction de GRP.

Application
Pour la réparation de trous, fentes, fissures et accrocs sur la plupart des matériaux, y compris métal, bois, plastique dur, briques, etc.



FASTGLAS™
Kit Fibre de Verre

P40 Dégraisser 2-3% 20 mins à 20°C

Référence	Format	Couleur	Cdt
GL/LA/D	Grand Kit Résine 500ml	n/a	5
GL/SM/D	Petit Kit Résine 250ml	n/a	10
RE/SM	Bidon 250 ml	Opaque	10
RE/LA	Bidon 500 ml	Opaque	10
RE/XL	Bidon 1L	Opaque	5
HAR/BLM	Sachet 20g	Rouge	20
GFT	Tissu 1m²	Blanc	20
GFM	Matt de Verre 0.55m²	Blanc	20

Kit complet pour créer, construire et réparer le plastique renforcé de fibre de verre (GRP).

GL- Kit : résine, durcisseur, matt de verre, godet de mélange, gants et mode d'emploi détaillé.
RE- Résine polyester laminée opaque à séchage rapide.
HAR- Durcisseur rouge pour activer la résine.
GFT- Tissu fin de fibre de verre pour une finition plus lisse.
GFM- Matt de verre solide, de haute qualité pour la construction de GRP.




Application
Pour la réparation de trous, fentes, fissures et accrocs sur la plupart des matériaux, y compris métal, bois, plastique dur, briques, etc.

FIBRAL®
Mastic pour Réparations Fibre de Verre à Poncer

P80 - P180 Dégraisser 2% 25-30 mins P80 - P180

Référence	Format	Couleur	Cdt
FIB/2	Boîte 900 ml	Jaune	8
DIS/FIB	Cartouche 1.28L	Jaune	6
FIB/BM	Sachet 600 ml	Jaune	10
FIB/BL	Sachet 1L	Jaune	6



Fournit une surface très solide et durable. Non poreux et résistant à l'eau une fois sec. Peut être mis en forme et poncé. Peut facilement être recouvert d'un mastic polyester standard ou peut être peint directement.

Application
Idéal pour le remplissage de trous et combler l'acier et les éléments en polyester renforcé.

* GRP, Plastique Renforcé Fibre de Verre

7 RAISONS DE CHOISIR RAPTOR

TEINTABLE
Peut être teinté de n'importe quelle couleur. Disponible en versions noire et teintable.

DURABLE
Résistant aux dommages mécaniques et aux tâches. Protège contre la rouille, la corrosion et les températures extrêmes.

RESISTANT AUX U.V.
Excellente protection contre les U.V.

IMPERMEABLE
Joint étanche empêchant l'eau, la moisissure et la rouille de pénétrer.

INSONORISANT
Flexible, sons et vibrations amortis.

RESISTANT
Aux carburants, aux huiles hydrauliques, à l'urine des animaux, à l'eau salée et plus.

RAPIDE ET FACILE A UTILISER
Si simple : "Remplir, Mélanger, Appliquer". Pas besoin de cabine. Sèche rapidement. Peut être appliqué sur de nombreuses surfaces, excellente adhérence. Peut être appliqué avec le pistolet à succion Schultz, le pistolet HVLP, au rouleau ou à la brosse. Facile à nettoyer.



REMPLIR



MÉLANGER



APPLIQUER





U-POL

U-POL Ltd

a 4th Floor, The Grange, 100 High Street, London, N14 6BN, UK
t 01 76 76 97 48
f +44 (0)20 8150 5605
e sales@u-pol.com



www.raptor.u-pol.com



U-POL Ltd
4th Floor, The Grange, 100 High Street,
London N14 6BN
United Kingdom.
Tel: +44 (0)20 8492 5900   Fax: +44 (0)20 8181 6911
Email: sales@u-pol.com

Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez :

www.u-pol.com